

Интерфейсный модуль - FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE - 2295965

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с пружинными зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 37



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 464530
GTIN	4017918464530
Вес/шт. (без упаковки)	131,720 GRM
Примечание	Позакказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	79 мм
Высота	90 мм
Глубина	73 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Макс. рабочая высота	≤ 2000 м
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	25 В AC (60 В DC)
Макс. допустимый ток (на ответвление)	2,5 А
Полюсов	37
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор

Интерфейсный модуль - FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE - 2295965

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты	IP00
----------------	------

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Пружинный зажим
Длина снятия изоляции	7 мм
Полюсов	39
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 14

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Полюсов	37

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04
Расчетное напряжение изоляции	125 В
Расчетное импульсное напряжение	1,2 кВ (1,2 / 50 мкс)
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Интерфейсный модуль - FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE - 2295965

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742