



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейсная плата датчика
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q
Тип дискретного выхода	Тяни-толкай
[Us] номинальное напряжение сети	15 В пост. ток (пределы напряжения: 15...16 В)
Кол-во импульсов на оборот	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	≤ 0.175 А
Типы реализуемых защит	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Cable distance between devices	≤ 500 m
Максимальная частота включений	300 kHz
Сигнал входа	A B Дополнение A Дополнение B/AB/A
Входной импеданс	1 кОм
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	≤ 1.5 В
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	$> 7.7... < 16$ В
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,2 мм ² (AWG 24) ≤ 100 m длина кабеля (энкодер 100 мА) в 10 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм ² (AWG 24) ≤ 100 m длина кабеля (энкодер 175 мА) в 10 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм ² (AWG 24) ≤ 200 m длина кабеля (энкодер 100 мА) в 10 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм ² (AWG 24) ≤ 200 m длина кабеля (энкодер 175 мА) в 10 В Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) ≤ 500 m длина кабеля (энкодер 100 мА) в 10 В Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) ≤ 500 m длина кабеля (энкодер 175 мА) в 10 В
Масса продукта	0,2 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
