

Резьбовые элементы - WP-GA HF IP69K M25 BK - 3240913

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля, метрическая резьба, класс защиты IP68/69k, угловое

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 046356 710206
GTIN	4046356710206
Вес/шт. (без упаковки)	31,020 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	57 мм
Ширина (a)	37 мм
Высота (c)	57 мм
Диаметр	34 мм
Наружный диаметр	28,5 мм
Диаметр кабеля	21,2 мм ... 21,2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
Степень защиты	IP68/IP69K

Общие сведения

Цвет	черный
Конструкция	угловой
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия

Резьбовые элементы - WP-GA HF IP69K M25 BK - 3240913

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

LR		http://www.lr.org/en
----	---	---

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------------	---	---

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	---	---