



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAC
Тип устройства или его аксессуаров	Блок контактов
Наименование компонента	XENT
Род тока электрической цепи	Цепь управления Силовая цепь
Применение блока контактов	Кнопка аварийного останова
Тип блока контактов	Одиночный
Тип рукоятки	С возвратом
Совместимость изделий	XACB
Тип контактов	3 Н.З.
Работа контактов	Медленное размыкание

Дополнительные характеристики

Присоединения	Винтовой зажим, емкость соединения: 1 x 2,5 мм ² с или без кабельного наконечника Винтовой зажим, емкость соединения: 2 x 1,5 мм ² с или без кабельного наконечника
Механическая износостойкость	3000000 циклы
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	400 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
?????? ?? ?????????? ??????????	<= 6 А защита предохранителем посредством картридж предохранитель тип aM
Номинальная рабочая мощность, Вт	3000 Вт AC-23В при 400 V
Описание зажимов ISO n°1	(11-12)NC (21-22)NC (31-32)NC
Масса продукта	0.04 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
-----------	--

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	70 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 61140