

## Корпус - HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 1424345

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D15, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 56 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 1x M20, Стандартн.



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 370811 |
| GTIN                   | 4055626370811                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 96,300 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Высота | 56 мм   |
| Ширина | 30 мм   |
| Длина  | 63,5 мм |

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Класс защиты (IP)                               | IP66              |
|                                                 | IP67              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Указание                        | для контактных вставок HC-D15, A10    |
| Размер                          | D15                                   |
| Тип корпуса                     | Сальниковый корпус                    |
| Цвет                            | серый алюминий                        |
| Тип фиксатора                   | Крепление производится одной защелкой |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                     |
| Кабельный отвод                 | боковое                               |
| Резьбовые элементы              | без                                   |

## Корпус - HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - 1424345

### Технические данные

#### Общие сведения

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип резьбового соединения    | 1x M20                                                           |
| Материал корпуса             | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия                                                     |
| Материал, уплотнение         | NBR, проводящий                                                  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

GL / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|    |                                                                                     |                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|