

Профилированное уплотнение - HC-D25-SP-RBK - 1414672

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Запасное профилированное уплотнение, для корпусов HC-EVO-D25....BK



COMPLIANT

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 055626 031231
GTIN	4055626031231
Вес/шт. (без упаковки)	3,030 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	80 мм
Ширина	30 мм
Высота	4 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Общие сведения

Размер	D25
Материал	NBR
Материал, уплотнение	NBR
Цвет	черный
Указания по монтажу	Приклейте запасное уплотнение, используя клей Loctite-454.
	Для корпусов HC-EVO-D25....BK

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
------------	--

Профилированное уплотнение - HC-D25-SP-RBK - 1414672

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

