


# LA5/D 1250A 3p CON



## Особенности

Артикул	004667026
Наименование	LA5/D 1250A 3p CON
Вес	22
Группа	Выключатели нагрузки LA
Назначение	Переключатели нагрузки 1-0-2 с выносной рукояткой (горизонтальные)
Номинальный ток	1250
Тип	Рукоятка на дверцу шкафа
Количество полюсов	3
Серия	LA CON

Веб-страница продукта 

## Другая документация



[Технические данные](#)



## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	1250
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	1250A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания I <sub>q</sub>	kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	
Встроенный моторный привод	
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	

Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при АС-23, 400 В	630kW
Подходит для напольного монтажа	
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	true
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС	1000V
Моторный привод (дополнительно)	
Напряжение дополнительного расцепителя	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique