



### Основные характеристики

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XAC                                  |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка для кнопки                           |
| Наименование компонента            | XACB                                         |
| Маркировка                         | Без маркировки                               |
| Доп. информация для толкателя      | Защищенный                                   |
| Рабочий ход                        | 16 мм                                        |
| Цвет толкателя или линзы           | Красный                                      |
| Совместимость изделий              | XESD1181<br>XESD1191<br>XESD1281<br>XESD1291 |
| Минимальная партия для продажи     | 10                                           |

### Дополнительные характеристики

|                |          |
|----------------|----------|
| Масса продукта | 0.005 кг |
|----------------|----------|

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 № 14        |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                                            |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                            |
| Виброустойчивость                         | 15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность                            | 100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                 |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс II в соответствии с IEC 61140                    |
| Степень защиты IP                         | IP65 в соответствии с IEC 60529                        |
| Степень защиты IK                         | IK08 в соответствии с EN 50102                         |

Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|