

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный модуль для защиты от перенапряжений со встроенной многоступенчатой индикацией состояния на модуле, для защиты сдвоенных проводников аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (до 16 Мбит/с).

На рисунке показан вариант PT-IQ-1x2-24DC-P



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 645270
GTIN	4046356645270
Вес/шт. (без упаковки)	74,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	45 мм
Ширина	17,7 мм
Глубина	53,4 мм
Единица шага	1 TE
Комбинированный модуль, высота	91,1 мм
Ширина комбинированного модуля	17,7 мм
Комбинированный модуль, глубина	77,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Высота	≤ 4000 мм (amsl (выше уровня моря))
Степень защиты	IP20

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT-IQ-1X2-TELE-P - 2800782

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	PA 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Тип монтажа	на основной элемент
Конструкция	Штекер
Направление действие	Line-Line & Line-Earth Ground

Защитная цепь

Номинальное напряжение U_N	180 В DC
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	180 В DC
Расчетный ток	150 мА (25 °C)
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	световая, многоступенчатая

Характеристики клемм

Тип подключения	вставной
-----------------	----------

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61643-21 2000 + A1:2008 + A2:2012
	EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013
	EN 61000-6-2 2005
	EN 61000-6-3 2007 + A1:2011

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»