



Блок предохранителей, низкое напряжение, 100 A, AC 600 V, J, 3P, UL

Каталог №

JM60100-3CR

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Блок предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 600 V
Категория применения			J
Описание			модульный ножевой контакт
Отключающая способность		кА	200
Количество полюсов			3P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранители LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ
Стандарт/сертификат			UL
Материал			Корпус из термопласта
Дополнительные принадлежности			крышка с защитой от прикосновения пальцами согл. IP20

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ecI@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
Construction size			-
Number of poles			3
Nominal rated current		A	100
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/bus-ele-ds-10192-jm60-power-dist-fuse-block.pdf
Спецификация продукта (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuse_holders_andblocks/blocks/j-blocks/knifeblade-j.html