



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробки
Тип изделия или компонента	Коробка базового блока
Тип пола	Фальшпол Фальшпол Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный Квадратный
Цвет	Синий RAL 5003
Количество на один комплект	10 штук

Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Для 1-2 розеток
Количество модулей	2 модуля
Материал	РА6
Длина	126 мм
Высота	23 мм
Ширина	64 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---