



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Крепежные принадлежности
Тип устройства или его аксессуаров	Заглушка
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Количество модулей	2 модуля
Комплектация изделия	Закрывающая пластина с фиксирующей рамой zamak
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Кремовый (RAL 9010)

Дополнительные характеристики

Тип покрытия	Необработанный
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центре пластины : ASA + PC
Стандарты	EN 60669-1
Глубина	14 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0412 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACh

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки