



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик движения
Область применения	Подсветка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Специальная область применения продукта	Контроль лестниц
Тип шины	KNX
Цвет лицевой панели	Слоновая кость (RAL 9010)

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (+/- 10 %), 50/60 Гц
Зона обнаружения движения	9 x 9 м(высота установки PIR 2,15 м)
Поверхность обнаружения	Lateral : 9 m
Угол обнаружения по горизонтали	0...180 °
Количество модулей	2 модуля
Тип настройки	Регулируемая светочувствительность
Регулировка интенсивности освещения	10...< 1000 лк @поворотный выключатель 10...2000 лк @ETS
Диапазон задержки	1 s...8 min for rotary switch 1 s...255 h for ETS
Рабочий цикл	15300 минут
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 мм² для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм² для жесткий кабель(и)
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Бриллиантовый
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Монтажные лапки
Монтажная высота	1...2.15 m
Глубина	56 мм

Глубина монтажа	34 мм
-----------------	-------

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---