




Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 5 контактов
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Пружина / размер провода $\leq 0.5 \text{ mm}^2$ / зажимная способность 4...8 mm

Дополнительные характеристики

Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В пер. ток 36 В пост. ток
[In] номинальный ток	4 А
Материал шкафа	Металлический
Сопротивление изоляции	$> 1000 \text{ ГОм}$
Сопротивление контакта	$\leq 8000 \text{ мКОм}$
Масса продукта	0.02 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура окружающей среды	-40...85 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 4Q2013 Будет соответствовать в 4Q2013
--	--

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---