

## Кабельный наконечник - А 50 -40 - 3241240

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный наконечник, длина: 40 мм, цвет: серебристый

### Преимущества для Вас

- Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 908139
GTIN	4046356908139
Вес/шт. (без упаковки)	3,630 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	40 мм
Длина зачищаемой части, макс.	40 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	13 мм
Диаметр наконечника	10,3 мм
Толщина стенки гильзы	0,3 мм

#### Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

#### Общие сведения

Указание	Эти кабельные наконечники не включены в DIN 46228-1: 1992-08.
Цвет	серебристый
Материал	CU-DHP

## Кабельный наконечник - А 50 -40 - 3241240

### Технические данные

#### Общие сведения

Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / В, С, К, М

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений