

## Корпус для электроники - HCS-C MEDIUM 1W C 1 C 7035 - 2203162

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Портативный корпус C-Medium, светло-серый, выполнен из двух полусфер, торцевые заглушки сверху с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры

### Преимущества для Вас

- ✓ Данный артикул является изделием серии HCS
- ✓ Для мобильных устройств
- ✓ Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
- ✓ Установка ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры
- ✓ Класс защиты до IP54
- ✓ Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
- ✓ Ударопрочный ABS-пластик
- ✓ Класс воспламеняемости UL 94-V0

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4055626377728
Вес/шт. (без упаковки)	184,900 GRM

### Технические данные

#### Характеристики товаров

Тип	HCS-C MEDIUM 1W C 1 C 7035
Арт. №	2203162
Тип корпуса	Корпус для портативных приборов
Исполнение	прямой
Аккумуляторный отсек	нет

#### Размеры

# Корпус для электроники - HCS-C MEDIUM 1W C 1 C 7035 - 2203162

## Технические данные

### Размеры

Подпись к рисунку	Схематичное изображение - более подробную информацию см. в чертеже изделия, размещенном в разделе загрузок
Ширина [ w ]	87 мм
Высота [ h ]	164 мм
Глубина [ d ]	31 мм
Диагональ	2,8 " (Окно для дисплея)
Размеры	73 мм x 80 мм x 1,1 мм (Углубленная поверхность на лицевой стороне)
	73 мм x 6,5 мм x 1,1 мм (Углубленная поверхность на лицевой стороне)
	73 мм x 6,5 мм x 1,1 мм (Углубленная поверхность на лицевой стороне)
	63 мм x 35 мм (Окно для дисплея)
Лицевая панель с заглушкой	сверху, 1 x (62,8 мм x 21,9 мм)

### Спецификации материала

Цвет (RAL)	светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	ABS

### Испытания на ударную нагрузку

Спецификации по испытанию	DIN EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75):2015-08
Энергия удара	0,7 Дж
Количество циклов падения	5

### Нагревостойкость (испытание вдавливанием шарика)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура	80 °C
Продолжительность испытания (часы)	1 ч
Сила	20

### Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура	850 °C
Время воздействия	30 с

### Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	1
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----