

Технические характеристики продукта

Характеристики

LG7K09M714

Пускатель в корпусе 6...10А 220/230В 50/60Гц



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys LG
Краткое название устройства	LG7K
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Автоматический выключатель Контактор
Мощность двигателя, кВт	4 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 1.5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	6...10 A
Напряжение цепи управления	220/230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка начало белый I Кнопка остановить черный O Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный


Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	177 мм
Масса продукта	1.45 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---