



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Диапазон | Acti 9 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Комбинированная сборная шина |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
| Lines description | 3L + N |
| Общее количество 18 мм модулей | 12 |

Дополнительные характеристики


| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов | 3 канала N + 3 L |
| Poles configuration for 1 way | 1x 3P + N 1x 4P |
| Межполюсный шаг | 18 мм |
| Тип разъема | Зуб |
| Distance between way | 72 мм |
| Маркировка | N L1 L2 L3 |
| Изоляция | Изолированный |
| Комплектация изделия | Разрезаемый |
| [I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток | 100 A (40 °C) |
| [U _e] номинальное рабочее напряжение | 415 V переменный ток |
| [U _i] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 |
| Исполнение выключателя | Горизонт. |
| Место установки | Top or bottom в клеммы туннельного типа Top or bottom в double terminal |
| Шаг 9 мм | 24 |
| Ширина | 220 мм |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта | Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Стандарты | МЭК 61439-2 IEC 60947-7-1 |
| Огнестойкость | 960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 |
| Степень защиты IP | IP20 with end-pieces and tooth covers |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1336 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|