

Корпус для электроники - EMG 22-LG/SET - 2942991

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус для электронных устройств в комплекте, состоит из корпуса и клеммных блоков для печатных плат, шаг 5 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Выбор между четырьмя размерами крышек в прозрачном или цветном исполнении
- ✓ Практичная и удобная схема подсоединения проводников
- ✓ Унифицированные рациональные корпуса
- ✓ Удобное и надежное закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
- ✓ Высокая гибкость благодаря широкому многообразию вариантов
- ✓ Компактное размещение электронных устройств в модулях с интервалами, выбираемых с шагом от 10 до 150 мм
- ✓ Класс воспламеняемости изоляционного материала V0 (согласно UL 94)
- ✓ Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения
- ✓ Универсальные печатные платы для любого размера шага

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 080952
GTIN	4017918080952
Вес/шт. (без упаковки)	40,740 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Поликарбонат PC армированный стекловолокном
Цвет (RAL)	зеленый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Размеры

Корпус для электроники - EMG 22-LG/SET - 2942991

Технические данные

Размеры

Длина	75 мм
Высота	47,5 мм
Ширина	22,5 мм
Размер шага	5 мм
Глубина	75 мм

Технические данные

Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка	1,4 Вт
Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм	1,6 Вт
Полюсов	8

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Корпус для электроники - EMG 22-LG - 2946133



Корпус для электронных устройств, с универсальными монтажными ножками для установки одной печатной платы, без винтовых клемм и крышки

Клеммы для печатной платы - MKDS 3/ 2 - 1711026



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Клеммы для печатной платы - MKDS 3/ 3 - 1711039



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Корпус для электроники - EMG 22-LG/SET - 2942991

Содержимое комплекта

Клеммы для печатной платы - MKDS 3/ 4 - 1711042



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!
