

СЕМ9.01-42V-50/60Hz



Особенности

| | |
|---|--|
| Артикул | 004642115 |
| Наименование | СЕМ9.01-42V-50/60Hz |
| Вес | .295 |
| Группа | Контакторы силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары |
| Назначение | Контакторы для защиты двигателей |
| I (AC1) (A) | 25 |
| I (AC3 400V) (A) | 9 |
| Количество вспомогательных NC контактов | 1 |
| P (AC3 kW) (kW) | 4 |
| AC Напряжение катушки uc (V) | 42 |
| Серия | СЕМ Контактор |

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

| | |
|---|-------|
| Модульное исполнение | false |
| Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В | 4kW |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
| Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
| Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В | 9A |
| Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V | 25A |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 42V |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 42V |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC | 42V |
| Диапазон рабочего тока Ie при AC-1 | 25 |

| | |
|--|---------------------|
| Тип подключения силовой электрической цепи | Frame clamp |
| Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В | 4 |
| Тип напряжения управления | Переменный ток (AC) |
| Номинальный рабочий ток I _e при AC-4, 400 В | A |
| Номинальная мощность при AC-4, 400 V | kW |

Схема подключения

