



Предохранитель, высокая скорость, 5 А, перем. ток 700 В, 14 x 51 мм, aR, UL, с наклейкой

EATON[®]

Powering Business Worldwide™

Каталог №

FWP-5AS14FI

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок		Предохранитель
Основная функция		Предохранитель
Область применения		высокая скорость
Номинальный ток	I	5
Номинальное напряжение		AC 700 V
Типоразмер		14 x 51 мм
Категория применения		aR
Индикатор состояния		с наклейкой
Отключающая способность	kA	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования		защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат		UL
Форма		цилиндрический
Стандарты/предписания		UL 248
Дополнительные принадлежности		патрон предохранителя CH141B

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)	
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])	
Size	14x51 mm
Rated voltage	-
Nominal current	A 5
With striker	No