



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | OsiSense XC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Название серии                     | Стандартный формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка концевого выключателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Краткое название устройства        | ZCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип головки                        | Головка плунжера M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Совместимость изделий              | XCKD<br>XCKP<br>XCKT<br>XCMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Соответствующий корпус             | ZCMD21C12<br>ZCMD21L08R12<br>ZCMD21L08U78<br>ZCMD21L1<br>ZCMD21L2<br>ZCMD21L5<br>ZCMD21M12<br>ZCMD25L1<br>ZCMD25L2<br>ZCMD25L5<br>ZCMD29C12<br>ZCMD29L1<br>ZCMD29L2<br>ZCMD29L5<br>ZCMD37L1<br>ZCMD37L2<br>ZCMD37L5<br>ZCMD39L1<br>ZCMD39L2<br>ZCMD39L5<br>ZCMD41L1<br>ZCMD41L2<br>ZCMD41L5<br>ZCMD61C12<br>ZCMD61M12<br>ZCMD69C12<br>ZCMD81L1<br>ZCMD81L2<br>ZCMD81L5 |

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Движение рабочей головки | Линейный                               |
| Тип рукоятки             | Плунжер с роликом пруж. возврат металл |
| Тип подвода              | Подвод сбоку 2 направления             |

### Дополнительные характеристики

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Активация выключателя | 30° кулачком |
| Прямое размыкание     | С            |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                      |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                      |
| Характеристики окружающей среды           | Стандартные условия эксплуатации |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0851 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|