

Обжимной контакт - CK2,5-ED-4,00BU AG - 1663705

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Механически обработанный обжимной контакт 2,5ег, гнездовой, отдельный, сечение 4,00 мм², с покрытием серебром

RoHS

COMPLY

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 123512
GTIN	4017918123512
Вес/шт. (без упаковки)	1,620 GRM

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Сечение проводников	4 мм ² ... 4 мм ²
Сечение AWG	12
Длина защищенной части одной жилы	7,5 мм (9,5 мм для HC-M-HV...)
Диаметр контакта	2,5 мм
Циклы установки	≥ 500

Общие сведения

Указание	для держателей контактов HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... и HC-HV
Исполнение	Гнездовой, отдельный контакт
Серия	HC-M-06
Способ подключения	Обжим
Тип контакта	с разворотом

Обжимной контакт - CK2,5-ED-4,00BU AG - 1663705

Технические данные

Общие сведения

Указания по монтажу	Качество обжимного контакта определяется стандартом DIN EN 60352-2.
---------------------	---

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------