

Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU - 3240668

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельные наконечники, для двух проводников 0,75 мм², длина гильзы: 8 мм, с пластмассовыми втулками, луженые гальваническим методом, цвет: синий, цвета согласно NF C 63-023, сертификат CSA

Преимущества для Вас

- ✓ На заказ возможна поставка наконечников TWIN с другими характеристиками в любом количестве
- ✓ Кабельные наконечники TWIN позволяют легко обжать два провода одним наконечником
- ✓ С помощью этих наконечников можно очень просто организовать цепные мостики

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 629973
GTIN	4046356629973
Вес/шт. (без упаковки)	0,140 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	15 мм
Длина зачищаемой части, макс.	13 мм
Длина наконечника	8 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	2,8 мм
Диаметр наконечника	1,8 мм
Толщина изолирующей втулки	0,25 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)

Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU - 3240668

Технические данные

Общие сведения

Цвет	синий
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / В, С, К, М

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений