



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Тип устройства или его аксессуаров	Шинопровод
Описание шинопровода	Гибкая секция
Совместимость изделий	KBB
Тип смены направления	По трем измерениям
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	40 А в 35 °С

Дополнительные характеристики

Область применения	Подсветка Распределение розеток
Предел теплового напряжения	900 кА ² •с
Излучаемое магнитное поле	2 рТ
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
[U _{imp}] номинальное импульсное допустимое напряжение	4 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В
[I _{sw}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	0,94 кА
[I _{pk}] допустимый пиковый ток	9,6 кА
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	40 А в 0...15 % 32 А в 15...33 % 28 А в 33...100 %
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Без управления
Количество цепей	1
Исполнение выключателя	Защелками
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6

Ширина	2,14 м
Глубина	51 мм
Высота	60 мм
Длина	2 м
Цвет	RAL 9003 : белый
Масса продукта	1,9 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK06 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура окружающей среды	0...35 °C без ухудшения номинальных значений

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---