

## Матрица - CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 1212074

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица, для инструмента Crimpfox-M, для изолированных кабельных наконечников 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> и 1,5 - 2,5 мм<sup>2</sup> (красные, синие), упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                 |
| GTIN                   | <br>4 046356 452533 |
| GTIN                   | 4046356452533                                                                                         |
| Вес/шт. (без упаковки) | 74,200 GRM                                                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |         |
|------------|---------|
| Длина (b)  | 114 мм  |
| Ширина (a) | 75 мм   |
| Высота (c) | 25,5 мм |

#### Общие сведения

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Цвет           | черный                              |
| Вид обжима     | Овальная форма обжима               |
| Тип контактов  | Изолированные кабельные наконечники |
| Наименование   | Поз. обжима 1                       |
| Сечение, мин.  | 0,5 мм <sup>2</sup>                 |
| Сечение, макс. | 1,5 мм <sup>2</sup>                 |
| AWG мин.       | 22                                  |
| AWG макс.      | 16                                  |
| Наименование   | Поз. обжима 2                       |
| Сечение, мин.  | 1,5 мм <sup>2</sup>                 |
| Сечение, макс. | 2,5 мм <sup>2</sup>                 |
| AWG мин.       | 16                                  |
| AWG макс.      | 14                                  |
| Масса          | 75 г                                |
| Сечение, мин.  | 0,5 мм <sup>2</sup>                 |

## Матрица - CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 1212074

### Технические данные

#### Общие сведения

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Сечение, макс. | 2,5 мм <sup>2</sup> |
|----------------|---------------------|

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU x-<br>DE.xx08.B.02974 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|