



Klemsan®

270403 P1-SU (FormC-115V)

Общие сведения

Ширина корпуса (мм)	17,5
Соединение	Screw Terminal
Сети	3Ø with Neutral
Время отклика для мониторинга любой функции	Maks. 250ms
Тип выхода	Relay
Частота источника питания	50-60Hz
Диапазон напряжения управляющего входа	—
Рабочая частота	50-60Hz
Степень защиты	IP20
Вид монтажа	Panel or Rail
Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи	✓
Упаковка блока	1
Масса (г)	59
Упаковка блока	1
Размеры	—

Обрыв фазы

Фиксированное время задержки	<1sn
------------------------------	------

Чередование фаз

Фиксированное время задержки	<1sn
------------------------------	------

Регулируемая/фиксированная защита от небаланса

Диапазон/предел	-40%
Гистерезис	3% x Un ≈ 12VAC
Время задержки	<1 s

Регулируемая защита по напряжению

Верхний предел	-
Нижний предел	-
Гистерезис	-

Регулируемая защита по току	Время задержки	-
	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
Регулируемая защита по частоте	Время задержки	-
	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
Регулируемая защита / защита по чрезмерно высокому и низкому напряжению	Время задержки	-
	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
Защита по температуре с помощью терморезистора с ПТК	Время задержки	-
	Фиксированное время задержки	-
	Порог	-
	Тип	1 C/O (SPDT)
Вспомогательные контакты	Макс. допустимое значение: перем. ток (для стороны НО)	5A/250V; 1250VA
	Макс. допустимое значение: пост. ток (для стороны НО)	5A/30VDC: 150W
	Механический срок службы	≥10 ⁷ operation
	Число коммутаций для механической части (для стороны НО)	5x10 ⁴ (5A@250VAC) 1x10 ⁵ (5A@30VDC)
Напряжение питания	Пост. ток	—
	Перем. ток	L3-N 90-150VAC
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-20°C +60°C
	Температура хранения	-40°C +75°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Maks. 95% (no condensation)
Потребляемая мощность	Пост. ток	—
	Перем. ток	<4.5VA

Order Info

270403

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com