

Модуль для контактов - HC-BBB 64-ESTC - 1409901

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штыревая вставка HEAVYCON, серия BBB 64, 64-полюсная, подсоединение обжимом



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 767217
GTIN	4046356767217
Вес/шт. (без упаковки)	73,300 GRM

Технические данные

Общие сведения

Способ подключения	Обжим
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Полюсов	64+PE
Циклы установки	≥ 500
Размер	B24
Нумерация контактов	1 - 64
Сечение проводников	0,5 мм ² ... 4 мм ²
Сечение AWG	20 ... 12
Длина зачищенной части одной жилы	7,5 мм
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше
	Разъемные соединения обслуживаются только после отключения нагрузки и электропитания. Демонтаж обжимных контактов при помощи инструмента для демонтажа (1662722)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов)
---	--

Модуль для контактов - HC-BBB 64-ESTC - 1409901

Технические данные

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	серебро (или золото)
Материал, держатель контакта	PC

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	16 А

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	16 А		
мм²/AWG/kcmil	12		

Модуль для контактов - HC-BBB 64-ESTC - 1409901

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>