

## Плавкая вставка - S-II-16 A/500 V - 0913647

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Плавкая вставка, номинальный ток: 16 А, длина: 50 мм, диаметр: 22 мм, цвет: серый

### Преимущества для Вас

- ✓ Вставки предохранителя DIAZED® с характеристикой gG для защиты проводников и установок
- ✓ Надежное отключение недопустимого тока и токов короткого замыкания до номинального тока отключения
- ✓ Цветные индикаторы на лобовом контакте отображают рабочее состояние
- ✓ Не содержит свинца, кадмия, хрома 6 (соответствие ROHS)

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 008611
GTIN	4017918008611
Вес/шт. (без упаковки)	29,960 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Цвет	серый
------	-------

#### Размеры

Длина	50 мм
Диаметр	22 мм

#### Общие сведения

Предохранитель	gL/gG DIAZED
Номинальный ток I <sub>N</sub>	16 А
Номинальное напряжение U <sub>N</sub>	500 В AC/DC

## Плавкая вставка - S-II-16 A/500 V - 0913647

Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-  
DE.A\*30.B.01742