

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTRAC162

NSYTR Торцевая крышка для винтовых 1-уровневых клеммных колодок 1 x 1 - 16 мм<sup>2</sup>



### Основные характеристики

|  |   |
|--|---|
| Диапазон                               | Linery  |
| Наименование изделия                   | Linery TR   |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Закрывающая панель  |
| Краткое название устройства            | TRA   |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Изолирующий аксессуар   |
| Совместимость продукта                 | TRV винтовой зажим - проходное соединение блок клемм<br>TRV винтовой зажим - с заземлением блок клемм |
| Толщина                                | 2.2 мм  |

### Дополнительные характеристики

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Сечение кабеля               | 16 мм <sup>2</sup> |
| Кол-во зажимов               | 2                  |
| Кол-во входов для измерения  | 2                  |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 50 шт. |
| Масса продукта               | 3.5 г              |
| Цвет                         | Серый              |

### Экологичность предложения

|  |  |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>    |
| Регламент REACH  | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details<br><a href="#">Go to CaP for more details</a> |
| Экологический профиль продукта   | Доступно   |

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
|-----------------------------------|--|

---

## Гарантия на оборудование

---

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|

---