

Кабельный наконечник - AI 0,14- 6 GY -1000 - 1034128


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, длина: 12,5 мм, цвет: серый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1000 stk
Минимальный объем заказа	1000 stk
GTIN	 4 055626 540078
GTIN	4055626540078
Вес/шт. (без упаковки)	0,040 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	12,5 мм
Длина зачищаемой части, макс.	8 мм
Длина наконечника	6 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	2 мм
Диаметр наконечника	0,8 мм
Толщина изолирующей втулки	0,25 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

Стандарты и предписания

Кабельный наконечник - AI 0,14- 6 GY -1000 - 1034128

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----