

DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 PERF 1000MM - 1207646


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 15 мм, высота: 5,5 мм, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 1000 мм, цвет: серебристый

RoHS

Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 20 stk |
| Минимальный объем заказа | 20 stk |
| GTIN |  4 046356 366045 |
| GTIN | 4046356366045 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 999,000 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Размеры

| | |
|--|----------|
| Высота | 5,5 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 15 мм |
| Ширина отверстия | 12,20 мм |
| Высота отверстия | 4,20 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями | 20,00 мм |

Общие сведения

| | |
|----------|---------------------------|
| Материал | Сталь |
| Покрытие | оцинкован., пассивирован. |
| Цвет | серебристый |

Стандарты и предписания

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Стандарт на методы испытаний | согласно EN 60715 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |

DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 PERF 1000MM - 1207646

Технические данные

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |