

Профилированное уплотнение - HC-D07-SP-RBK - 1419622

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Профилированное уплотнение, конструкция: D7, для вилочных вставок



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 180052
GTIN	4055626180052
Вес/шт. (без упаковки)	0,670 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	2,45 мм
Ширина	23,7 мм
Длина	23,7 мм

Общие сведения

Указание	для HC-A03-I-UT-M / HC-A04-I-CT-F / HC-D 7-I-CT-M / HC-D 8-I-CT-M / HC-Q05-I-CT-M
Цвет	черный
Материал	NBR
Материал, уплотнение	NBR

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Профилированное уплотнение - HC-D07-SP-RBK - 1419622

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
