

Технические характеристики продукта

Характеристики

CSU794786

Wibe - профиль монтажный 24/48 - сталь горячеоцинкованная - 6,0м



Основные характеристики

Диапазон	Wibe
Тип устройства или его аксессуаров	Подвес / крепление рейки
Место монтажа	Для область с высоким уровнем экологической коррозии, влажности и загрязнения воздуха такие как промышленные и прибрежные зоны, химические предприятия

Дополнительные характеристики

Форма	C-образный
Монтажная опора	Пол Потолок
Совместимость серий продукта	Wibe
Материал с обработанной поверхностью	Сталь, оцинкованный горячим способом
Класс коррозии	C3/C4
Высота	5940 мм
Ширина	26 мм
Глубина	48 мм
Вес	1159 kg / комплект из 100 шт.

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1336 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---