



Предохранитель, высокая скорость, 6,3 А, перем. ток 700 В, 14 x 51 мм, aR, UL

№ для зак.
Каталог №

FWP-6-3A14F
FWP-6.3A14F

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	6.3
Номинальное напряжение			AC 700 V
Типоразмер			14 x 51 мм
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			патрон предохранителя CH141B

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])			
Size			14x51 mm
Rated voltage			-
Nominal current		A	6.3
With striker			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/180d391e-9852-4aa1-b086-5ce2c5cb36b4.pdf
-----------------------------	---