



Основные характеристики

Краткое название устройства	Контакт положения
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NT Compact - Compact NS630b...1600
Тип предложения	C4
Состав сигнальных контактов	1 НО/НЗ

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Стандартный
Назначение сигнальных контактов	Положение «Вкачено» Положение «Выкачено» Положение «Испытание»
Исполнение выключателя	Выкатной
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	DC-12 : 0.3 A постоянный ток 250 V AC-12 : 8 A переменный ток 50/60 Гц 380 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 690 V AC-12 : 8 A переменный ток 50/60 Гц 240 V AC-12 : 8 A переменный ток 50/60 Гц 480 V DC-12 : 0.8 A постоянный ток 125 V DC-12 : 2.5 A постоянный ток 24/48 V
Мин. нагрузка	100 mA в 24 В
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть Compact NS630b...1600 Spare part Masterpact NT Spare part Masterpact NW

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---