

## Маркировка для клеммных модулей - UM1U-TM (5X10) - 0830910

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: защелкивание, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5 x 10 мм



RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 910439 |
| GTIN                     | 4046356910439                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 2,110 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|            |       |
|------------|-------|
| Длина (b)  | 10 мм |
| Ширина (a) | 5 мм  |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Общие сведения

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Цвет                                  | белый                                    |
| Исполнение                            | высоко                                   |
| Составная часть                       | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2                                       |
| Материал                              | Поликарбонат                             |
| Соответствие требованиям RoHS         | да                                       |
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)              |
| Количество отдельных табличек         | 24                                       |
| Количество отдельных табличек в ряд   | 12                                       |
| Количество маркировочных полос        | 2                                        |

## Маркировка для клеммных модулей - UM1U-TM (5X10) - 0830910

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Печатные свойства                                                                                 | Термопечать                         |
| Устройство                                                                                        | 5146464 THERMOMARK CARD             |
| Красящая лента                                                                                    | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC    |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | DIN 50018:2013-05                   |
| Климатические классы                                                                              | АНТ 1,0 S                           |
| Циклы                                                                                             | 2                                   |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | защелкивание                        |

#### Стандарты и предписания

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2                          |