



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Крепежные и монтажные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Комплект для обеспечения соответствия
Наименование аксессуара/отдельной детали	Комплект для обеспечения соответствия требованиям UL тип 1
Совместимость продукта	<p>ATV61HC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV61HC25Y ATV71HC20Y ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV61HC25N4D ATV61HC31N4D ATV71HC20N4D ATV71HC25N4D ATV71HC28N4D</p> <p>Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену двигатель по 250 kW, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену двигатель по 315 kW, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену двигатель по 220 kW, тяжелые условия 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену двигатель по 250 kW, тяжелые условия 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену двигатель по 250 kW, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену двигатель по 315 kW, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену двигатель по 250 kW, тяжелые условия 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену двигатель по 200 kW, тяжелые условия 380...480 В ATV61HC25N4</p>
Назначение аксессуара/отдельной детали	Привод с регулируемой частотой вращения без тормозного устройства
Совместимость серий продукта	<p>Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900</p>

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	1 плата для обеспечения ЭМС 1 корпус IP54 1 инструкция 1 плата с подготовленными отверстиями для присоединения трубок 1 крышка UL тип 1 Крепежные принадлежности
Масса продукта	19,5 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	UL тип 1
-----------	----------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---