

Базовый клеммный блок - UM122-2FLK14/EX-MB/4/OUT/S7 - 2865159

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Системная плата Ex i для установки 4 разделительных усилителей с развязкой выходов PI-Ex i (PI-EX-...), штыревые планки FLK для подсоединения к платам аналогового вывода Siemens S7-300 с помощью системного кабеля, монтаж на рейку NS 32 или NS 35/7,5.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 046589
GTIN	4046356046589
Вес/шт. (без упаковки)	178,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	58,6 мм
Высота	127,5 мм
Глубина	92 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение	20 В DC ... 35 В DC
Номинальный ток I _N	60 мА (макс. потребляемый ток)
Тип изоляционного материала, корпус	Полиамид PA, неусиленный, поликарбонат PC, ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Базовый клеммный блок - UM122-2FLK14/EX-MB/4/OUT/S7 - 2865159

Технические данные

Общие сведения

Цвет	зеленый
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II (1) GD [EEx ia] IIC

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II (1) GD [EEx ia] IIC

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты


Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

ATEX

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------