

Модуль для контактов - VC-TFOS 2 - 1855814

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль контактных вставок, для сальниковых рам, для подключения 2 оптоволоконных кабелей POF с помощью встроенных штекеров FSMA для быстрого монтажа

Преимущества для Вас

- Компактное исполнение
- Универсальные возможности подключения
- Проверенная на практике технология COMBICON
- Кодирование для защиты от перепутывания

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 162634
GTIN	4017918162634
Вес/шт. (без упаковки)	15,160 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимально допустимый радиус изгиба.
Полюсов	F-SMA, тип 905, МЭК 874-2
Циклы установки	> 100
Размер	VC1/-2/-3/-4
Длина зачищенной части одной жилы	12 мм (Минимальный)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
-------------------------------------------------	------------------

Данные о материале

Модуль для контактов - VC-TFOS 2 - 1855814

Технические данные

Данные о материале

Материал корпуса	PA 6.6
Материал, контакт	Нейзильбер
Материал, держатель контакта	PA

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------