

Отдельный контакт - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	250 stk
Минимальный объем заказа	250 stk
GTIN	 4 046356 789226
GTIN	4046356789226
Вес/шт. (без упаковки)	1,740 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	24 мм
Высота	26 мм
Диаметр отверстий	1,3 мм

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	41 А
Номинальное сечение	6 мм ²
Калиберная пробка	A3

Отдельный контакт - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Технические данные

Общие сведения

Длина снятия изоляции	15 мм
-----------------------	-------

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника мин.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	2,5 мм ² мин.
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	6 мм ² макс.
Сечение провода AWG мин.	14
Сечение провода AWG макс.	10

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
--------------------------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений