

Обжимной контакт - RC-15S2000 - 1623775

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1,5 мм, диапазон обжима: 0,5 мм² ... 1 мм²

Изображение может отличаться
в зависимости от области
подключения

Преимущества для Вас

- Обжимной контакт: стойкая к температурям и вибрации подготовка
- Крепление с высокой прочностью на разрыв
- Низкое переходное сопротивление
- Простой контроль производственного процесса



Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 190242
GTIN	4055626190242
Вес/шт. (без упаковки)	0,250 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	1,5 мм
Тип контактов	Розетка
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	0,5 мм ²
Сечение гибких проводников, макс.	1 мм ²

Обжимной контакт - RC-15S2000 - 1623775

Технические данные

Общие сведения

Материал контакта	CuZn
-------------------	------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»