

Планка Zack - ZB 20,3:UNPRINTED - 0820248


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 20,3 мм, размер маркировочного поля: 10,5 x 20,25 мм

RoHS

Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
| GTIN |  4 046356 183949 |
| GTIN | 4046356183949 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2,440 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|------------|----------|
| Длина (b) | 10,5 мм |
| Ширина (a) | 20,25 мм |

Окружающие условия

| | |
|---|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
|---|-------------------|

Общие сведения

| | |
|---------------------------------------|--|
| Цвет | белый |
| Исполнение | высоко |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Материал | PA |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Количество отдельных табличек | 5 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 5 |
| Количество маркировочных полос | 5 |
| Тип монтажа, маркировка | крепление в высоких пазах для табличек |

Планка Zack - ZB 20,3:UNPRINTED - 0820248

Технические данные

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |