



Klemson®

272120 KPR-SWE-230VAC/DC-1C

Вход	Номинальное напряжение (Un)	230VAC/DC
	Диапазон рабочего напряжения	> %80 x UN
	Напряжение отпускания	< 30 x UN
	Встроенный RCZ фильтр	—
Потребляемая мощность	Перем. ток	—
	Пост. ток	—
Характеристики контактов	Тип	1 C/O (SPDT)
	Материал	AgSnO14
	Напряжение катушки	110VDC
	Импеданс катушки	10600x(1± 15%) Ω
	Потребление мощности катушкой	400mW
	Время срабатывания	15 ms Maks.
	Время отпускания	8 ms Maks
	Максимально допустимые параметры: перем. ток	12A/ 400VAC ; 2000VA
	Максимально допустимые параметры: пост. ток	12A/ 30VDC ; 240W
Механический срок службы	НО	—
Число коммутационных циклов (утверждено UL, 85°C)	НО	15 x 10^4 (85°C)
	НЗ	13 x 10^5 (85°C)
Диэлектрическая прочность	Между катушкой реле и контактами	5000VAC 1 dk.
	Между контактами	1000VAC 1 dk
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-40°C .. +85°C
	Температура хранения	-40°C .. +85°C
	Относительная влажность (без конденсации)	5% .. 85%

Сертификаты	UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010 —	
Разъем	Тип	KPR-SWE-230VAC/DC-1C
	Описание	Interface relay socket(230VAC/ DC)
	Номер заказа	272121
	Ед. упаковки	10
Реле	Тип	1 C/O 110VDC Relay
	Описание	Relay for 272 120 and 272 621
	Номер заказа	095 060
	Ед. упаковки	50
Вставной мостик 16	Тип	—
	Описание	—
	Номер заказа	—
	Ед. упаковки	—
Вставной мостик 8	Тип	TK-KPR-S (KPRSCE BRIDGE/8)
	Описание	Plug-in bridge for 8 hole
	Номер заказа	476 900
	Ед. упаковки	25
Вставной мостик 2	Ед. упаковки	25
	Номер заказа	476 910
	Описание	Plug-in bridge for 2 hole
	Тип	K-KPR-SWE-2-LI
Декафикс (маркировочный элемент)	Тип	DG 10/6 T
	Описание	Terminal Labels for interface relays
	Номер заказа	505 390
	Ед. упаковки	360

Order Info

272120