Технические характеристики продукта Характеристики

VW3L2M211R100

Кабель управления вход/выход, 10м





Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Комплекты предварительно подсоединенного кабеля последовательности движений 2 входами/выходами, 1 вставка STO	
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабель	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности	
Назначение аксессуара/отдельной детали	Для приводов с разъемами печатных плат	
Длина кабеля	10 м	
Дополнительная информация	Со встроенным кабельным вводом, оборудованным зажимом для снятия механ. нагрузки Со вставкой сразъемом М8 (2 вх/вых. и 1 выход защ. отключения двигателя)	

Дополнительные характеристики

1 1		
Совместимость серий продукта	Lexium ILA	
	Lexium ILE	
	Lexium ILS	
Интерфейс связи	Вв-выв. для последовательности перемещений	
Электрическое соединение	Открытый конец кабеля	
	Разъем печатной платы для привод	
Масса продукта	1,5 кг	ų

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0932 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	
Инструкция по утилизации продукта	Доступно	

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery