Технические характеристики продукта

Характеристики

XVMC29B

Базовый модуль с зуммером 24В

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVM
Тип устройства или его аксессуаров	Базовый блок с крышкой
Состав комплекта	Базовый блок Крышка
Наименование компонента	XVM
Тип основания сигнального блока	Базовый блок со встроенным зуммером
[Us] номинальное напряжение сети	24 V

Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	45 мм
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звуковой сигнал
Тип питания	Пер./пост. ток
Цвет корпуса	Белый
Присоединения	Винтовые зажимы : 1 x 0,325...1 x 1,5 мм²
Маркировка	CE
Потребляемый ток	< 15 мА
Основная частота	4 кГц
Масса продукта	0.065 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	0...80 дБ для 1 m
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация продукта	CCC
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-1 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 60947-5-1 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP40 в любое положение кроме вертикального в соответствии с IEC 60529 IP42 в вертикальное положение в соответствии с IEC 60529

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Защитное исполнение	TC

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки