



Основные характеристики

Продуктовая серия	Unica
Наименование	Unica KNX
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функция выключателя	2x 1-полюсный на 2 направления
Number of rocker	2
Оттенок цвета	Белый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 A, 24 В постоянный ток
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Исполнительное устройство	Кнопка
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Синий LED : 1 mA (температура : 15 °C)
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² (жесткий) 0...2.5 mm ² (гибкий)
Монтаж	Винты
Глубина	38 мм
Глубина монтажа	13 мм
Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
Стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---