

## Клеммная коробка - O PX A 81X81X75 - 0899327

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, восьмиугольный, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 81 мм x 81 мм x 75 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

На рисунке показано похожее изделие



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4055626275963
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Конструкция	Восьмиугольные полые корпуса Ex
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 15

#### Размеры

Ширина	81 мм
Высота	81 мм
Глубина	75 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	68 мм

#### Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита
------------------	--

## Клеммная коробка - O PX A 81X81X75 - 0899327

### Технические данные

#### Общие сведения

Крепление крышки	навинчиваемая крышка
Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	встроенная внешняя крепежная петля
Материал, уплотнение	Силикон
Составная часть	без галогенов

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-55 °C ... 127 °C

#### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений