

Передняя панель - SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - 1404504


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Информационная передняя панель с контактными вставками, пластмассовая с экраном, 1 USB (гнездо/гнездо/кабель 0,7 м) конструкция А; 1 D-SUB 9 (гнездо/штифт); 1 RJ45, 8-конт. металл, CAT5e (гнездо/гнездо)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 698467
GTIN	4046356698467
Вес/шт. (без упаковки)	85,600 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Экранирован.	есть
Степень защиты	IP20
Исполнение контактной вставки	с 1x D-SUB 9 Гнездовая часть / штыревая часть, блокировка гнезд UNC 4...40 штифтов
	с 1x RJ45 Гнездовая часть / гнездовая часть, блокировка гнезд snap-in
	с 1x USB A 2.0 Гнездовая часть / гнездовая часть с проводом 0,7 м, блокировка гнезд snap-in

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 60 °C
---	------------------

Спецификации материала

Материал	PBT (Передняя панель)
Глубина	45 мм
Высота	87,5 мм

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	макс. 48 В AC/DC ()
------------------------------	---------------------

Передняя панель - SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - 1404504

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетный ток	3 A (D-SUB 9)
---------------	---------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01102
-----	---	--------------------------