



A9L16685. ## #####
#####



#####

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров | Патрон |
| Краткое название устройства | С40-340 |
| Тип искрового разрядника | Электрическая распределительная сеть |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|-------------------------------|
| Тип и класс искрового разрядника | Тип 2 |
| Технология, используемая в искровом разряднике | MOV |
| Система заземления | TN TT |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50 Гц |
| Номинальный ток разряда | 15 кА |
| Максимальный ток разряда | 40 кА |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 340 test3 |
| [Up] уровень защиты по напряжению | 1.4 test1 тип 2 |
| Локальная индикация | Индикатор цвет: белый/красный |
| Исполнение выключателя | Втычной |
| Монтажная опора | Для SPD модуля |
| Шаг 9 мм | 2 |
| Высота | 50 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Глубина | 60 мм |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Время выполнения команды выключателем | < 25 ns |

Условия эксплуатации

| | |
|---|----------------------------|
| Стандарты | EN 61643-11 IEC 61643-1 |
| Сертификация продукта | KEMA-KEUR NF OVE |
| Степень защиты IP | Лицевая панель : IP20 |
| Относительная влажность | 5...90 % |
| Рабочая высота | 0...2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|